

TPM PORTE BLINDEE P-B1&2

Porte Blindée 1 vantail ou 2 vantaux

FICHE TECHNIQUE

01



Le vantaill

Le vantaill est fabriqué en tôle d'acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur avec remplissage en laine de verre. Il possède un retour contre dormant de 15 mm d'épaisseur et des renforts internes mega. Le panneau de laine de roche a une épaisseur de 40 mm et une densité de 70 kg/m³. L'épaisseur du vantaill est de 66 mm. Les autres RAL sont disponibles sur demande. Le vantaill est équipé de 2 pions anti-dégondage de sécurité appliqués côté paumelle.

Le Dormant

Le dormant est fabriqué en acier de 3 mm d'épaisseur. Il possède des gorges pour joint intumescent et joint caoutchouc flexible. La fixation standard se fait par chevilles ou par pattes de scellement (sur demande).

Les accessoires de série

Les accessoires de série comprennent 3 paumelles CB6/24 avec roulement axial, avec dispositif anti-panique 3 points intérieur (2+3+2), CISA 50+40 mm haute sécurité, un jeu de poignée sur rosace et un ferme-porte.

FINITIONS

Le Dormant

La peinture standard RAL7035. Les autres RAL sont disponibles sur demande.



02

