


Porte Métallique Simple 1 à 2 Vantaux

FICHE TECHNIQUE

01



La largeur de passage libre diminue de 40 mm lors d'un angle d'ouverture de 90° sans tenir compte de poignée ni de garnitures.

02



Au choix avec plaques courtes ou rosettes, avec béquille sur les deux côtés, en tant que garniture normal ou anti-panique en matière synthétique, aluminium ou acier inoxydable.

03



les blocs-portes sont équipés d'un point d'anti-dégondage en acier pour assurer la sécurité

04



Pour les blocs-portes à utilisation fréquente nous recommandons un ferme-porte suivant DIN 18263 au lieu d'une paumelle à ressort de série. Celui-ci peut être monté ultérieurement.

Panneau de porte 45, 55, 65 mm d'épaisseur réversible DIN gauche/droite (avec huisserie d'angle).
Épaisseur des tôles 2mm/1,5mm
Recouvrement de feuillure sur 4 côtés

Feuillure Feuillure mince
Huisserie d'angle 2.0 mm d'épaisseur
Butée sur 4 côtés.
Profil de seuil dévissable (fixation par vis)
Fixation par pattes soudées

Surface Panneau de porte et huisserie galvanisés ou acier noir.

Serrure Serrure encastrée avec réservation pour cylindre profilé
Noyau pour clé à gorge avec clé

Garniture Garniture à béquille (béquille prémontées) avec plaques courtes utilisable pour cylindre profilé et clé à gorge toujours préparée pour barre antipanique.

Paumelle 3 à 4 paumelles selon la hauteur par vantail.

- Finition standard gris.

Option, une gamme étendue de teintes, offrant ainsi la possibilité de choisir parmi une palette de couleurs variée selon les préférences esthétiques.

